

G átvizsgálási terv

Személygépkocsik, kivéve*

Benzin, CNG vagy dízel üzemű motorok

Munkaműveletek

Átvizsgálás

		legkésőbb ... év elteltével ¹⁾ vagy legkésőbb ... ezer km megtételekor ¹⁾					
		1	2	3	4	5	6
		30	60	90	120	150	180
1	Ellenőrző lámpák, világító- és jelzőberendezés, légzsák – szemrevételezéses ellenőrzés	x	x	x	x	x	x
2	Távírányító elem – csere. Megjegyzés: A tartalék kulcsban is!	legkésőbb kétévenként					
3	Ablak és fényszórómosó/-törlő berendezés – ellenőrzés és feltöltés	x	x	x	x	x	x
4	Hűtőfolyadékszint, fagyáspont – ellenőrzés ²⁾ , utántöltés	x	x	x	x	x	x
	Fékfolyadékszint – ellenőrzés ²⁾ , utántöltés (vegye figyelembe a 27. pontot!)	x		x		x	
	Akkumulátor csatlakozó vezetékai – ellenőrzés	x	x	x	x	x	x
6	Pollenzűrő – csere:	legkésőbb kétévenként, illetve 30e km-enként					
7	Levegőszűrő betét – csere:	legkésőbb négyévenként, illetve 60e km-enként					
8	Gyújtógyertyák – csere (minden motor, kivéve az alábbiak):	legkésőbb négyévenként, illetve 60e km-enként					
	Z 16 YNG és Z 20 LET motorok:	legkésőbb kétévenként, illetve 30e km-enként					
	Z 22 SE motor:	legkésőbb nyolcévenként, illetve 120e km-enként					
	Vectra-C, Signum (minden motor, kivéve az alábbiak):	legkésőbb nyolcévenként, illetve 120e km-enként					
	Vectra-C, Signum, Z 16 XE, Z 18 XE, Z 18 XEL motorok ³⁾ :	legkésőbb négyévenként, illetve 60e km-enként					

* Corsa-C / Combo, Meriva, Tigra-B, Astra-H, Vectra-C és Signum ECOSzerviz-Flex és Agila ECOSzerviz 2, Z 19 DT, Z 19 DTH.

ECOSzerviz-Flex rendszerrel rendelkező gépkocsik csak a tulajdonos kérésére állíthatók át ECOSzerviz-re.

Fokozott igénybevétel esetén illetve bizonyos országokban a kötelező átvizsgálások intervalluma csökkenhet.

Szemrevételezéses ellenőrzés = szétszerelés nélküli ellenőrzés.


¹⁾ Amelyik hamarabb bekövetkezik. ²⁾ Fokozott fogyás esetén az okot megállapítani, a tömítetlenségről az ügyféllel egyeztetni.³⁾ Megjegyzés a gyújtógyertya cseréhez – lásd 63. oldal.

⊕ Kiegészítő munkák.

A fenti munkaműveleteket az átvizsgáláskor végre kell hajtani.

Az egyes gépkocsik műszaki állapota azonban további műveletek elvégzését és egyes cserék korábbi végrehajtását teheti szükségessé.

Az adott intervallumok nem jelölnék alkatrész garanciát.



G átvizsgálási terv

Személygépkocsik, kivéve*

Benzin, CNG vagy dízel üzemű motorok

Munkaműveletek

Átvizsgálás

		legkésőbb ... év elteltkor ¹⁾ vagy legkésőbb ... ezer km megtételekor ¹⁾	1	2	3	4	5	6
			30	60	90	120	150	180
1	Ellenőrző lámpák, világító- és jelzőberendezés, légzsák – szemrevételezéses ellenőrzés		x	x	x	x	x	x
2	Távírányító elem – csere. Megjegyzés: A tartalék kulcsban is!		legkésőbb kétévenként					
3	Ablak és fényszórómosó/-törlő berendezés – ellenőrzés és feltöltés		x	x	x	x	x	x
4	Hűtőfolyadékszint, fagyáspont – ellenőrzés ²⁾ , utántöltés		x	x	x	x	x	x
	Fékfolyadékszint – ellenőrzés ²⁾ , utántöltés (vegye figyelembe a 27. pontot!)		x		x		x	
	Akkumulátor csatlakozó vezetékai – ellenőrzés		x	x	x	x	x	x
6	Pollenzsűrő – csere:		legkésőbb kétévenként, illetve 30e km-enként					
7	Levegőszűrő betét – csere:		legkésőbb négyévenként, illetve 60e km-enként					
8	Gyújtógyertyák – csere (minden motor, kivéve az alábbiak):		legkésőbb négyévenként, illetve 60e km-enként					
	Z 16 YNG és Z 20 LET motorok:		legkésőbb kétévenként, illetve 30e km-enként					
	Z 22 SE motor:		legkésőbb nyolcévenként, illetve 120e km-enként					
	Vectra-C, Signum (minden motor, kivéve az alábbiak):		legkésőbb nyolcévenként, illetve 120e km-enként					
	Vectra-C, Signum, Z 16 XE, Z 18 XE, Z 18 XEL motorok ³⁾ :		legkésőbb négyévenként, illetve 60e km-enként					

* Corsa-C / Combo, Meriva, Tigra-B, Astra-H, Vectra-C és Signum ECOSzerviz-Flex és Agila ECOSzerviz 2, Z 19 DT, Z 19 DTH.

ECOSzerviz-Flex rendszerrel rendelkező gépkocsik csak a tulajdonos kérésére állíthatók át ECOSzerviz-re.

Fokozott igénybevétel esetén illetve bizonyos országokban a kötelező átvizsgálások intervalluma csökkenhet.

Szemrevételezéses ellenőrzés = szétzerelés nélküli ellenőrzés.

¹⁾ Amelyik hamarabb bekövetkezik. ²⁾ Fokozott fogyás esetén az okot megállapítani, a tömítetlenségről az ügyféllel egyeztetni.

³⁾ Megjegyzés a gyújtógyertya cseréhez – lásd 63. oldal.

⊕ Kiegészítő munkák.

A fenti munkaműveleteket az átvizsgáláskor végre kell hajtani.

Az egyes gépkocsik műszaki állapota azonban további műveletek elvégzését és egyes cserék korábbi végrehajtását teheti szükségessé.

Az adott intervallumok nem jelölnek alkatrész garanciát.

Dízel üzemű motorok

ECOSzerviz-Flex rendszerű dízel motorok esetén legfeljebb 1 liter ACEA A3 / B3 vagy ACEA A3 / B4 minőségű motorolaj betöltése megengedett.

Az ACEA A1 / B1 és ACEA A5 / B5 minőségű motorolajok használata határozottan tilos, mivel bizonyos üzemeltetési körülmények esetén a motor hosszútávú károsodását okozhatják.

Hátralévő távolság / hátralévő idő

A következő olajcseréig hátralévő megtehető távolság a műszerfal kijelzőjén olvasható le a gépkocsi kezelési útmutatójában leírt módon. Ideális esetben ez benzines motorok esetén 2 év vagy 35,000 km, dízel motorok esetén 2 év vagy 50,000 km.

G átvizsgálási terv

Személygépkocsik, kivéve*

Benzin, CNG vagy dízel üzemű motorok

Munkaműveletek

Átvizsgálás

		legkésőbb ... év elteltkor ¹⁾ vagy legkésőbb ... ezer km megtételekor ¹⁾	1	2	3	4	5	6
			30	60	90	120	150	180
1	Ellenőrző lámpák, világító- és jelzőberendezés, légzsák – szemrevételezéses ellenőrzés		x	x	x	x	x	x
2	Távírányító elem – csere. Megjegyzés: A tartalék kulcsban is!		legkésőbb kétévenként					
3	Ablak és fényszórómosó/-törlő berendezés – ellenőrzés és feltöltés		x	x	x	x	x	x
4	Hűtőfolyadékszint, fagyáspont – ellenőrzés ²⁾ , utántöltés		x	x	x	x	x	x
	Fékfolyadékszint – ellenőrzés ²⁾ , utántöltés (vegye figyelembe a 27. pontot!)		x		x		x	
	Akkumulátor csatlakozó vezetékai – ellenőrzés		x	x	x	x	x	x
6	Pollenszűrő – csere:		legkésőbb kétévenként, illetve 30e km-enként					
7	Levegőszűrő betét – csere:		legkésőbb négyévenként, illetve 60e km-enként					
8	Gyújtógyertyák – csere (minden motor, kivéve az alábbiak):		legkésőbb négyévenként, illetve 60e km-enként					
	Z 16 YNG és Z 20 LET motorok:		legkésőbb kétévenként, illetve 30e km-enként					
	Z 22 SE motor:		legkésőbb nyolcévenként, illetve 120e km-enként					
	Vectra-C, Signum (minden motor, kivéve az alábbiak):		legkésőbb nyolcévenként, illetve 120e km-enként					
	Vectra-C, Signum, Z 16 XE, Z 18 XE, Z 18 XEL motorok ³⁾ :		legkésőbb négyévenként, illetve 60e km-enként					

* Corsa-C / Combo, Meriva, Tigra-B, Astra-H, Vectra-C és Signum ECOSzerviz-Flex és Agila ECOSzerviz 2, Z 19 DT, Z 19 DTH.

ECOSzerviz-Flex rendszerrel rendelkező gépkocsik csak a tulajdonos kérésére állíthatók át ECOSzerviz-re.

Fokozott igénybevétel esetén illetve bizonyos országokban a kötelező átvizsgálások intervalluma csökkenhet.

Szemrevételezéses ellenőrzés = szétszerelés nélküli ellenőrzés.

¹⁾ Amelyik hamarabb bekövetkezik. ²⁾ Fokozott fogyás esetén az okot megállapítani, a tömítetlenségről az ügyféllel egyeztetni.

³⁾ Megjegyzés a gyújtógyertya cseréhez – lásd 63. oldal.

⊕ Kiegészítő munkák.

A fenti munkaműveleteket az átvizsgáláskor végre kell hajtani.

Az egyes gépkocsik műszaki állapota azonban további műveletek elvégzését és egyes cserék korábbi végrehajtását teheti szükségessé.

Az adott intervallumok nem jelölnek alkatrész garanciát.

G átvizsgálási terv (folytatás)

Személygépkocsik, kivéve*

Benzin, CNG vagy dízel üzemű motorok

ECOSzerviz 1

Munkaműveletek

Átvizsgálás

		legkésőbb ... év elteltével ¹⁾ vagy legkésőbb ... ezer km megtételekor ¹⁾	1 30	2 60	3 90	4 120	5 150	6 180
9	Ékszíjak, hosszbordás ékszíjak és feszítőberendezés – ellenőrzés			x		x		x
⊕	Z 13 DT, Z 13 DTH, Y 17 DT, Y 17 DTL, Z 17 DTH és Z 17 DTL motorok – hosszbordás ékszija cseréje:		legkésőbb tízevenként, illetve 150e km-enként					
	Y 30 DT motor – szemrevételezéses ellenőrzés:		legkésőbb kétvétenként, illetve 50e km-enként					
⊕	Y 30 DT motor – hosszbordás ékszija cseréje:		legkésőbb tízevenként, illetve 120e km-enként					
10	Szelephézag – ellenőrzés, beállítás Y 17 DT, Y 17 DTL, Z 17 DTH, Z 17 DTL, Y 30 DT motoroknál:		legkésőbb tízevenként, illetve 150e km-enként					
	Z 16 XEP motor:		legkésőbb tízevenként, illetve 150e km-enként					
11	Vezérműszíj és feszítőgörgő – csere (minden motor, kivéve az alábbiak):		legkésőbb nyolcévenként, illetve 120e km-enként					
	Z 14 XE, Z 16 XE, Z 16 YNG, Z 18 XE motorok:		legkésőbb hatvétenként, illetve 90e km-enként					
	Z 20 LEL, Z 20 LER, Z 20 LET motorok:		legkésőbb nyolcévenként, illetve 120e km-enként					
	Z 16 XEP motor:		legkésőbb tízevenként, illetve 150e km-enként					
	Z 17 DTH motor:		legkésőbb tízevenként, illetve 100e km-enként					
	Y 17 DT, Y 17 DTL és Z 17 DTL motorok:		legkésőbb tízevenként, illetve 150e km-enként					
	Vectra-C, Signum, Z 16 XE, Z 18 XE, Z 18 XEL motorok:		legkésőbb hatvétenként, illetve 90e km-enként					
	Vectra-C, Signum, Z 32 SE motor:		legkésőbb nyolcévenként, illetve 120e km-enként					
	Vectra-C, Signum, Y 30 DT motor:		legkésőbb tízevenként, illetve 150e km-enként					

* Corsa-C / Combo, Meriva, Tigra-B, Astra-H, Vectra-C és Signum ECOSzerviz-Flex, Agila ECOSzerviz 2, és Z 19 DT, Z 19 DTH.

Fokozott igénybevétel esetén illetve bizonyos országokban a kötelező átvizsgálások intervalluma csökkenhet.

Szemrevételezéses ellenőrzés = szétszerelés nélküli ellenőrzés.

¹⁾ Amelyik hamarabb bekövetkezik. ³⁾ Vectra-C, Signum esetén nem. ⊕ Kiegészítő munkák.

A fenti munkaműveleteket az átvizsgáláskor végre kell hajtani.

Az egyes gépkocsik műszaki állapota azonban további műveletek elvégzését és egyes cserék korábbi végrehajtását teheti szükségessé.

Az adott intervallumok nem jelölnék alkatrész garanciát.

G átvizsgálási terv (folytatás)

Személygépkocsik, kivéve*

Benzin, CNG vagy dízel üzemű motorok

ECOSzerviz 1

Munkaműveletek

Átvizsgálás

	legkésőbb ... év elteltekor ¹⁾ vagy legkésőbb ... ezer km megtételekor ¹⁾	1	2	3	4	5	6
		30	60	90	120	150	180
13 Szervokormány – olajszivárgás szemrevételezéses ellenőrzése, olajszint ellenőrzése ^{2) 3)} , feltöltése		x	x	x	x	x	x
14 Motorolaj- és olajszűrő csere, olajminőség ⁴⁾ , olajviszkózitás ⁵⁾		x	x	x	x	x	x
Vectra-C, Signum Z 18 XE motorral – a CV-Tronic váltófolyadék adalékolása az olajcserével együtt történik (lásd 21. pont!)							
Y 30 DT motor, ACEA-A3/B3 minőségű olaj használata esetén:		legkésőbb évenként, illetve 20e km-enként					
15 Üzemanyagszűrő – víztelenítés, csak dízel motoroknál (lásd 16. pont!)		legkésőbb évenként					
16 Üzemanyagszűrő – csere, dízel motoroknál (EN 590 minőség):		legkésőbb két évenként, illetve 30e km-enként					
Z 13 DT, Z 13 DTH, Y 17 DT, Y 17 DTL, Z 17 DTH, Z 17 DTL, Y 30 DT motorok:		kiegészítő víztelenítés					
Benzines motoroknál (EN 228 minőség):		legkésőbb négy évenként, illetve 60e km-enként					
18 Kézifék ellenőrzése, beállítása ³⁾ (terhelés nélküli kerekeken), elől és hátul a felfüggesztés, a rugózás, a fékvezetékek, üzemanyag vezetékek, gáz vezetékek*, szintszabályozás és kipufogó rendszer – szemrevételezéses ellenőrzés		x	x	x	x	x	x
19 A karosszéria külső és alsó korrózióvédelme – ellenőrzés, sérülések bejegyzése a szervizfüzetbe		legkésőbb évenként					
Corsa-C / Combo, Meriva, Tigra-B, Astra-H, Vectra-C, Signum:		legkésőbb két évenként					
20 Első és hátsó fékek – szemrevételezéses ellenőrzés. Gumiabroncs levegőnyomás ellenőrző rendszerrel felszerelt gépkocsi esetében különös óvatossággal végezze a műveletet.		x	x	x	x	x	x

* Corsa-C / Combo, Meriva, Tigra-B, Astra-H, Vectra-C és Signum ECOSzerviz-Flex, Agila ECOSzerviz 2, és Z 19 DT, Z 19 DTH.

Fokozott igénybevétel esetén illetve bizonyos országokban a kötelező átvizsgálások intervalluma csökkenhet.

Szemrevételezéses ellenőrzés = szétszerelés nélküli ellenőrzés. ¹⁾ Amelyik hamarabb bekövetkezik. ²⁾ Fokozott fogyasztás esetén az okot megállapítani, a tömítetlenségről az ügyféllel egyeztetni. ³⁾ Vectra-C, Signum esetén nem.

⁴⁾ ACEA-A3/B3 vagy GM-LL-A-025 (benzines/CNG) és GM-LL-B-025 (dízel). ⁵⁾ SAE 0W-30, 5W-30, 10W-30 vagy nagyobb mint 30. * CNG gépkocsiknál.

A fenti munkaműveleteket az átvizsgáláskor végre kell hajtani.

Az egyes gépkocsik műszaki állapota azonban további műveletek elvégzését és egyes cserék korábbi végrehajtását teheti szükségessé.

Az adott intervallumok nem jelölnek alkatrész garanciát.

G átvizsgálási terv (folytatás)

Személygépkocsik, kivéve*

Benzin, CNG vagy dízel üzemű motorok

ECOSzerviz 1

Munkaműveletek

Átvizsgálás

	legkésőbb ... év elteltékor ¹⁾ vagy legkésőbb ... ezer km megtételekor ¹⁾	1	2	3	4	5	6
		30	60	90	120	150	180
21 [⊗] Automata sebességváltó olajcsere		legkésőbb négyévenként, illetve 60e km-enként					
• AF 13/17/20/22/23/33:		legkésőbb hatévenként, illetve 80e km-enként					
• AF 40-6 (Z 19 DTH), AW1 olaj:							
Vectra-C, Signum Z 18 XE motorral – a CV-Tronic váltófolyadék adalékolása az olajcserével együtt történik							
Vectra-C, Signum: CV-Tronic, váltófolyadék szint feltöltése:		legkésőbb négyévenként, illetve 60e km-enként					
23 Motor, sebességváltó, klímakompresszor tömitések – szemrevételezéses ellenőrzés ²⁾		x	x	x	x	x	x
24 • Dobfékek – leszerelés, tisztítás, szemrevételezéses ellenőrzés:		legkésőbb négyévenként, illetve 60e km-enként					
25 [⊗] Szintszabályozás ellenőrzése – csak Astra-G/Classic II Caravan és Astra-G/Classic II Van		x	x	x	x	x	x
26 Kormány, nyomtávrudak és tengelyhajtások védő gumiharmonikái – szemrevételezéses ellenőrzés		x	x	x	x	x	x
Nymotávruclak és gömbfejek – ellenőrzés		x	x	x	x	x	x
27 [⊗] Fékfolyadék és tengelykapcsoló folyadék (MTA) – csere:		legkésőbb kétévenként					

* Corsa-C / Combo, Meriva, Tigra-B, Astra-H, Vectra-C és Signum ECOSzerviz-Flex, Agila ECOSzerviz 2, és Z 19 DT, Z 19 DTH.

Fokozott igénybevétel esetén illetve bizonyos országokban a kötelező átvizsgálások intervalluma csökkenhet.

Szemrevételezéses ellenőrzés = szétszerelés nélküli ellenőrzés.

¹⁾ Amelyik hamarabb bekövetkezik.

²⁾ Fokozott fogyás esetén az okot megállapítani, a tömitetlenségről az ügyféllel egyeztetni.

[⊗] Kiegészítő munkák.

• Fokozott igénybevétel esetén.

A fenti munkaműveleteket az átvizsgáláskor végre kell hajtani.

Az egyes gépkocsik műszaki állapota azonban további műveletek elvégzését és egyes cserék korábbi végrehajtását teheti szükségessé.

Az adott intervallumok nem jelölnék alkatrész garanciát.

G átvizsgálási terv (folytatás)

Személygépkocsik, kivéve*

Benzin, CNG vagy dízel üzemű motorok

ECOSzerviz 1

Munkaműveletek

Átvizsgálás

legkésőbb ... év elteltkor¹⁾
vagy legkésőbb ... ezer km megtételekor¹⁾

	1	2	3	4	5	6
	30	60	90	120	150	180
29 A kerécsavarok meglazítása, majd az előírt nyomatékra húzása (110 Nm). Meghúzás előtt zsírozza vagy olajozza meg a kerécsavarok kúpos felületét; a gumibroncsok állapotának ellenőrzése; a levegőnyomás (a pótkereket vagy defektjavító készletet ²⁾ is beleértve) ellenőrzése, beállítása.	x	x	x	x	x	x
Elsősegélycsomag – szemrevételezéses ellenőrzés ³⁾	legkésőbb kétévénként					
30 Fényszóró beállítás (beleértve a kiegészítőt is) – ellenőrzés, beállítás	x	x	x	x	x	x
31 Ajtócsuklópánt, ajtókitámasztók, zárhenger, zárszerkezet, motorháztető és csomagtér-fedél csuklópántjainak zsírzása. Kivéve ⁴⁾⁵⁾⁶⁾ :	x	x	x	x	x	x

* Corsa-C / Combo, Meriva, Tigra-B, Astra-H, Vectra-C és Signum ECOSzerviz-Flex, Agila ECOSzerviz 2, és Z 19 DT, Z 19 DTH.

Fokozott igénybevétel esetén illetve bizonyos országokban a kötelező átvizsgálások intervalluma csökkenhet.

¹⁾ Amelyik hamarabb bekövetkezik.

²⁾ Évente ellenőrizni a készlet hiánytalanságát; négyévente kicserélni a tömitőanyag falkont, figyelembe véve a lejárati dátumot (Tigra-B, gumibroncs spray – 3 év).

³⁾ Ellenőrizni, hogy a készlet a helyén van-e, hiánytalan-e, és hogy a lejárati dátumot nem lépte-e túl.

⁴⁾ Agila: Tisztítsa meg az ajtóhatárolókat egy ronggyal, és zsírozza meg. Győződjön meg róla, hogy nem került szennyeződés a burkolatba.

⁵⁾ Astra-H: az ajtókitámasztók zsírzása előtt megtisztítani az ajtóhatárolót!

⁶⁾ Vectra-C, Signum: Ne zsírozza az első ajtók csuklópántjait és kitámasztóit. Csak a hátsó ajtók kitámasztóit zsírozza.

A fenti munkaműveleteket az átvizsgáláskor végre kell hajtani.

Az egyes gépkocsik műszaki állapota azonban további műveletek elvégzését és egyes cserék korábbi végrehajtását teheti szükségessé.

Az adott intervallumok nem jelölnek alkatrész garanciát.

G átvizsgálási terv (folytatás)

Személygépkocsik, kivéve*

Benzin, CNG vagy dízel üzemű motorok

ECOSzerviz 1

Munkaműveletek

Átvizsgálás

legkésőbb ... év elteltkor ¹⁾	1	2	3	4	5	6
vagy legkésőbb ... ezer km megtételekor ¹⁾	30	60	90	120	150	180

32	Próbaút, végellenőrzés (kormányzár, gyújtáskapcsoló, műszerek és ellenőrzőlámpák, fék, ill. fékrendszer, kormánymű, légkondicionáló rendszer, motor, karosszéria és futómű ellenőrzése); a szerviz intervallum kijelző visszaállítása	x	x	x	x	x
⊗	Corsa-C / Combo, Meriva és Tigra-B: Szükség esetén az ECOSzerviz műszer programozása TECH2-vel. A többi modellnél a visszaállítás elegendő.					
⊗	Corsa-C / Combo, Meriva, Tigra-B, Astra-H, Vectra-C, Signum: Szükség esetén az ECOSzerviz műszer programozása TECH2-vel.					

¹⁾ Amelyik hamarabb bekövetkezik.

⊗ Kiegészítő munkák.

A fenti munkaműveleteket az átvizsgáláskor végre kell hajtani.

Az egyes gépkocsik műszaki állapota azonban további műveletek elvégzését és egyes cserék korábbi végrehajtását teheti szükségessé.

Az adott intervallumok nem jelölnek alkatrész garanciát.